

다양하고 정밀한 작업을 원하십니까? 당사의 정밀 스프레이 시스템을 사용하십시오.

ProPass 200 시리즈 흙뿌림 방식 배토기는 작업의 다양성과 정밀성을 최고 수준으로 높여줍니다. 조정 설정을 쉽게 이해할 수 있도록 색으로 표시하여 초경량 살포에서 초중량 통기 구멍 메움 작업에 이르는 모든 작업에서 한 번 이동으로 살포 패턴을 제공하며, 탁월한 정밀성을 구현합니다. 독특한 사륜, 워킹 빔 서스펜션을 사용하기 때문에 매우 민감한 잔디에 가벼운 자국이 쉽게 남을 수 있습니다. 필요 사항, 견인 차량, 그리고 예산에 맞춘 다양한 구성과 제어 장치 중에서 선택하십시오. 모든 작업을 처리하는 한 대의 배토기를 찾고 있다면, ProPass 200이 대안입니다.



트레일러 버전

- 4륜 워킹 빔 서스펜션 포함 새시.
- 8.2 kW 엔진으로 구동하는 유압장치 또는 차량으로 구동하는 유압장치.

다용도 차량 장착용 버전

- 차량으로 구동하는 유압장치.
- 분리하여 보관하는 데 사용되는 보관용 스탠드.

toro.com/cultivation

주요 특징

정확성

색으로 구분 표시된 작동 시스템은 항상 완벽하게 살포합니다. 설정을 반복할 수 있어 일관된 작업을 수행하고 최첨단 특징점을 제공합니다.

무선 원격 조정

무선 컨트롤러로 실시간 조정을 할 수 있습니다. 설정을 신속하게 변경하고 나중에 사용할 수 있도록 설정을 보관할 수 있습니다. 기본 모델에는 유선 컨트롤러가 제공됩니다.

살포 일관성

초경량에서 초중량까지 - Toro의 특허를 취득한 독특한 "드롭 존" 슬라이딩 조절을 사용하여 물질을 2.74 m(좁음)에서부터 10.67 m(넓음)까지 고르게 살포할 수 있습니다.

신뢰성

유지관리 비용이 적고 청소가 간편해 수명이 길고 성능이 우수합니다.

다기능성

트윈 스피너 액세서리는 180도 스윙블 크로스 컨베이어로 신속하면서도 쉽게 교체할 수 있으며 공구가 없어도 됩니다.

구성 선택

적재함 장착 버전, 트레일러 버전(엔진이나 차량 유압식 동력 포함) 또는 제5휠 트레일러 버전으로 구할 수 있습니다.

ProPass™ 200

ProPass 200 시리즈 흙뿌림 방식 배토기는 작업의 다양성을 최고 수준으로 높여줍니다. 조정 설정을 쉽게 이해할 수 있도록 색으로 표시하여 초경량 살포에서 초중량 통기 구멍 메움 작업에 이르는 모든 작업에서 지극히 정확한 살포 패턴을 제공합니다. 사륜, 워킹 빔 서스펜션을 사용하기 때문에 매우 민감한 잔디에 가벼운 자국이 쉽게 남을 수 있습니다. 모든 작업을 처리하는 한 대의 배토기를 찾고 있다면, ProPass 200이 대안입니다. 적재함 장착형 구성이나 트레일러 구성, 그리고 수동 제어 장치나 무선 제어 장치 중에서 선택.



PROPASS 200, 모델 44701/PROPASS 200 무선, 모델 44700*

일반 사항	호퍼 용량: 0.54 m³(평탄하게 담을 경우), 0.71 m³(수북하게 담을 경우).		
	제어 장치: 표준 또는 전자식 무선.		
중량	벨트: 일체형 가황 셀프 트래킹(이음매나 스테이플 없음).		
	유압식 파워 팩: (옵션), 8.2 kW 엔진.		
치수	교차 컨베이어/스위블 키트 어셈블리: (옵션), 교차 컨베이어는 180도 회전.		
	기본 모델: 248 kg.		
후방 견인 구성	후방 견인 새시: 218 kg.		
	트럭 장착 키트: 41 kg.		
트럭 장착 구성	트윈 스피너: 66 kg.		
	트럭 마운트 보관 스탠드: 30 kg.		
교차 컨베이어 구성	유압식 파워 팩 엔진: (건식) 100 kg.		
	교차 컨베이어/스위블 키트 어셈블리: 63.5 kg.		
길이	길이: 3.4 m	길이: 1.98 m	길이: 1.7 m
	높이: 1.4 m	높이: 1.4 m	벨트 폭: 0.203 m 이음매 없음
폭	폭: 1.7 m	폭: 1.7 m	
	총 유닛 중량: 531 kg	총 유닛 중량: 355 kg	
적재 능력	적재 능력: 905 kg	적재 능력: 905 kg	
새시에 장착된 타이어	60 x 32.5 x 30 cm, 4-플라이. 서스펜션: 4륜 워킹 빔.		
견인 차량 요구사항	견인 용량: 1550 kg 연결대 중량: 136 kg		
유압장치	최소 23 L/m @ 138 bar, 최대 38 L/m @ 190 bar.		
품질 보증	2년 제한 품질 보증. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.		
CE 요구사항	EU의 CE 요구사항을 충족.		

*제원과 디자인은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. 이 카탈로그에 설명된 제품은 안내용입니다. 실제 판매되는 제품의 설계, 필요한 부속장치 및 안전 기능은 다를 수 있습니다. 가까운 Toro 판매점에 문의하십시오.

Rev. 1/16



toro.com

본사 The Toro Company,
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420,
U.S.A.
전화: (1) 952 888 8801
팩스: (1) 952 887 8258

인쇄처: 미국
©2016 The Toro Company.
All Rights Reserved.
200-7640 KO


주비래산업
 B-RAY INDUSTRIAL CO., LTD.
 본사) 경기도 김포시 양촌읍 유현삭사로 241번길 63-58
 Tel. 032)236-0114~0118 Fax. 032)236-0119
 Http : //www.toro.com



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.